

ШУМОГЛУШИТЕЛИ SSH

Шумоглушители трубчатого типа применяются для снижения аэродинамического шума исходящего от вентилятора. Применяются в системах круглого сечения и практически не имеют сопротивления воздуха. Изготавливаются шумоглушители из оцинкованного стального листа в виде двух труб вставленных одна в другую, между которыми помещено звукопоглощающее минеральное волокно, что позволяет эффективно снижать акустические характеристики. Изделие может монтироваться в любом положении, не зависимо от направления движения воздуха, рабочий диапазон температур $-40 + 70^{\circ}\text{C}$.



Габаритные размеры и масса



Модель	A, мм	B, мм	C, мм	d, мм	Масса, кг
SSH 100/600	600	720	220	100	5,29
SSH 100/900	900	1020	220	100	6,15
SSH 125/600	600	720	245	125	5,29
SSH 125/900	900	1020	245	125	6,15
SSH 160/600	600	720	280	160	5,47
SSH 160/900	900	1020	280	160	7,43
SSH 200/600	600	720	320	200	6,59
SSH 200/900	900	1020	320	200	8,89
SSH 250/600	600	720	370	250	8,01
SSH 250/900	900	1020	370	250	10,73
SSH 315/600	600	720	435	315	10,01
SSH 315/900	900	1020	435	315	13,29

Акустические характеристики

Модель	Уровень звуковой мощности (L _{wa} , дБА) в октавных полосах частот (Гц)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
SSH 100/600	4,5	6,3	15,0	20,5	30,5	32,3	30,2	16,0
SSH 100/900	6,3	8,5	15,0	24,0	32,6	35,5	30,3	21,3
SSH 125/600	4,2	6,0	12,5	16,3	25,6	23,4	24,3	17,5
SSH 125/900	5,6	9,5	17,6	29,0	35,4	38,0	34,5	20,1
SSH 160/600	3,5	5,3	11,2	15,5	23,0	31,6	23,0	16,2
SSH 160/900	4,0	7,8	16,2	22,8	33,0	36,2	32,6	19,5
SSH 200/600	3,6	4,0	8,0	14,0	20,3	28,5	18,2	15,3
SSH 200/900	3,0	6,5	12,5	18,2	28,5	33,0	21,6	18,3
SSH 250/600	1,5	2,3	7,3	13,5	19,3	22,6	13,0	11,0
SSH 250/900	2,5	3,0	9,1	15,0	26,8	27,5	16,8	13,6
SSH 315/600	0,5	1,5	3,0	11,0	14,0	19,0	8,0	7,0
SSH 315/900	1,5	2,6	7,5	14,3	23,5	21,0	12,0	9,0